

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Texas Instruments Deutschland GmbH
Haggertystraße 1
85350 Freising
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG E505 oder/or



oder/or VDE-REG E505

REG E505

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE V 0884-11:2017-01

Befristet zum / valid until: 2023-10-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

B. Megerle

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 446407-4880-0002 / 286469

File ref.:

Ausweis-Nr. 40040142

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-06-26

(letzte Änderung / updated 2021-10-25)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1] AMC1304M(05;25)
- 2] AMC1304L(05;25)
- 3] AMC1305M(05;25)
- 4] AMC1305L(05;25)
- 5] ISO7810 (blank;F) DW (-;R)
- 6] ISO7820 (blank;F) DW (-;R)
- 7] ISO7821 (blank;F) DW (-;R)
- 8] ISO7830 (blank;F) DW (-;R)
- 9] ISO7831 (blank;F) DW (-;R)
- 10] ISO7840 (blank;F) DW (-;R)
- 11] ISO7841 (blank;F) DW (-;R)
- 12] ISO7842 (blank;F) DW (-;R)
- 13] ISO7810 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 14] ISO7820 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 15] ISO7821 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 16] ISO7830 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 17] ISO7831 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 18] ISO7840 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 19] ISO7841 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 20] ISO7842 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 21] AMC1301 DWV
- 22] SN1506011 DW (-;R)
- 23] ISO5851 DW (-;R)
- 24] ISO5852S DW (-;R)
- 25] ISO5451 DW (-;R)
- 26] ISO5452 DW (-;R)
- 27] ISO5851Q DW (-;R) Q1
- 28] ISO5852SQ DW (-;R) Q1
- 29] ISO5451Q DW (-;R) Q1
- 30] ISO5452Q DW (-;R) Q1

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / *Type(s)*

- 31] ISO7810 (blank;F) DWW (-;R)
- 32] ISO7820 (blank;F) DWW (-;R)
- 33] ISO7821 (blank;F) DWW (-;R)
- 34] ISO7830 (blank;F) DWW (-;R)
- 35] ISO7831 (blank;F) DWW (-;R)
- 36] ISO7840 (blank;F) DWW (-;R)
- 37] ISO7841 (blank;F) DWW (-;R)
- 38] ISO7842 (blank;F) DWW (-;R)
- 39] ISO7810 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 40] ISO7820 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 41] ISO7821 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 42] ISO7830 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 43] ISO7831 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 44] ISO7840 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 45] ISO7841 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 46] ISO7842 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 47] ISO7710 (blank;F) DW (-;R)
- 48] ISO7720 (blank;F) DW (-;R)
- 49] ISO7721 (blank;F) DW (-;R)
- 50] ISO7730 (blank;F) DW (-;R)
- 51] ISO7731 (blank;F) DW (-;R)
- 52] ISO7740 (blank;F) DW (-;R)
- 53] ISO7741 (blank;F) DW (-;R)
- 54] ISO7742 (blank;F) DW (-;R)
- 55] ISO7710 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 56] ISO7720 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 57] ISO7721 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 58] ISO7730 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 59] ISO7731 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 60] ISO7740 (blank;F) Q DW (-;R) Q1

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / *Type(s)*

- 61] ISO7741 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 62] ISO7742 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 63] ISO7820LL DW (-;R)
- 64] ISO7821LL (blank;S) DW (-;R)
- 65] ISO7820LL DWW (-;R)
- 66] ISO7821LL (blank;S) DWW (-;R)
- 67] UCC20520 (blank;A;C) DW
- 68] UCC20520 (blank;A;C)Q DW Q1
- 69] UCC20521 (blank;A;C) DW
- 70] UCC20521 (blank;A;C)Q DW Q1
- 71] UCC21520 (blank;A;C) DW
- 72] UCC21520 (blank;A;C)Q DW Q1
- 73] UCC21521 (blank;A;C) DW
- 74] UCC21521 (blank;A;C)Q DW Q1
- 75] AMC1301QDWV (blank; A-Z) Q1
- 76] AMC1304x(0;2)5DW-Q1
- 77] AMC1305x(0;2)5DW-Q1
- 78] AMC1303(E;M)(0;2)510DWV
- 79] AMC1303(E;M)(0;2)520DWV
- 80] AMC1306(E;M)(0,2)5DWV
- 81] AMC1305F25 DW
- 82] SN005721 DW (-;R)
- 83] ISO7710 (blank;F) D (-;R)
- 84] ISO7720 (blank;F) D (-;R)
- 85] ISO7721 (blank;F) D (-;R)
- 86] ISO7710 (blank;F) Q D (-;R) Q1
- 87] ISO7720 (blank;F) Q D (-;R) Q1
- 88] ISO7721 (blank;F) Q D (-;R) Q1
- 89] ISO7730 (blank;F) DBQ (-;R)
- 90] ISO7731 (blank;F) DBQ (-;R)

Fortsetzung siehe Blatt 5 /
continued on page 5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / File ref.
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / updated Datum / Date
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / Type(s)

- 91] ISO7740 (blank;F) DBQ (-;R)
- 92] ISO7741 (blank;F) DBQ (-;R)
- 93] ISO7742 (blank;F) DBQ (-;R)
- 94] ISO7730 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 95] ISO7731 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 96] ISO7740 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 97] ISO7741 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 98] ISO7742 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 99] ISOW7840 (blank;F) DWE (-;R)
- 100] ISOW7841 (blank;F) DWE (-;R)
- 101] ISOW7842 (blank;F) DWE (-;R)
- 102] ISOW7843 (blank;F) DWE (-;R)
- 103] ISOW7844 (blank;F) DWE (-;R)
- 104] ISOW7840 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 105] ISOW7841 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 106] ISOW7842 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 107] ISOW7843 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 108] ISOW7844 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 109] AMC1311 (-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV(-;R;Q1;RQ1)
- 110] AMC1301SDWV(-;R)
- 111] AMC1307M05
- 112] AMC1300(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV
- 113] AMC1302(-;A;B;Q;QA;QB)DWV
- 114] ISO224(-;A;B;Q;QA;QB)DWV
- 115] ISOW7820 (blank;F) DWE (-;R)
- 116] ISOW7821 (blank;F) DWE (-;R)
- 117] ISOW7822 (blank;F) DWE (-;R)
- 118] ISOW7820 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 119] ISOW7821 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1
- 120] ISOW7822 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1

Fortsetzung siehe Blatt 6 /
continued on page 6

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / *Type(s)*

- 121] ISO7710 (blank;F) DWV (-;R)
- 122] ISO7720 (blank;F) DWV (-;R)
- 123] ISO7721 (blank;F) DWV (-;R)
- 124] ISO7710 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1
- 125] ISO7720 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1
- 126] ISO7721 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1
- 127] SN003021 D (-;R)
- 128] ISO7760 (blank;F) DW (-;R)
- 129] ISO7761 (blank;F) DW (-;R)
- 130] ISO7762 (blank;F) DW (-;R)
- 131] ISO7763 (blank;F) DW (-;R)
- 132] ISO7760 (blank;F) N DW (-;R)
- 133] ISO7760 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 134] ISO7761 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 135] ISO7762 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 136] ISO7763 (blank;F) Q DW (-;R) Q1
- 137] ISO7760 (blank;F) DBQ (-;R)
- 138] ISO7761 (blank;F) DBQ (-;R)
- 139] ISO7762 (blank;F) DBQ (-;R)
- 140] ISO7763 (blank;F) DBQ (-;R)
- 141] ISO7760 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 142] ISO7761 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 143] ISO7762 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 144] ISO7763 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1
- 145] UCC2154(0;1)DW
- 146] UCC2154(0;1)ADW
- 147] UCC21540(-;A)DWK
- 148] UCC21540(-;A)QDWKQ1
- 149] SN201811022DWVR
- 150] SN201811023DWVR

Fortsetzung siehe Blatt 7 /
continued on page 7

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / *Type(s)*

- 151] ISO7741 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1
- 152] ISO7741 (blank;F) E DW (-;R) Q1
- 153] ISO7721 (blank;F) S D (-;R)
- 154] ISO7741 (blank;F) S DBQ (-;R)
- 155] ISO7742 (blank;F) S DBQ (-;R)
- 156] ISO1042 DWV (-;R)
- 157] ISO1042Q DWV (-;R) Q1
- 158] ISO1042 DW (-;R)
- 159] ISO1042Q DW (-;R) Q1
- 160] ISO1410 DW (-;R)
- 161] ISO1412 DW (-;R)
- 162] ISO1430 DW (-;R)
- 163] ISO1432 DW (-;R)
- 164] ISO1450 DW (-;R)
- 165] ISO1452 DW (-;R)
- 166] ISO1500 DBQ (-;R)
- 167] ISO7041 (blank;F) DBQ (-;R)
- 168] UCC21530DWK (-;R)
- 169] UCC21530QDWK (-;R) Q1
- 170] UCC23513(blank;B)DWY(-;R)
- 171] SN23513DWYR
- 172] AMC1336(-;E)(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)
- 173] UCC5304DWV (-;R)
- 174] UCC5390ECDWV (-;R)
- 175] AMC3301(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)
- 176] AMC3302(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)
- 177] AMC3330(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)
- 178] AMC3306(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)
- 179] UCC21710QDW(-;R)Q1
- 180] UCC21732QDW(-;R)Q1

Fortsetzung siehe Blatt 8 /
continued on page 8

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*
446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2021-10-25 2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung *Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation*

Typ(en) / *Type(s)*

- 181] UCC21750QDW(-;R)Q1
- 182] UCC21750DW
- 183] UCC12050DVE(-;R)
- 184] UCC23511(blank;B)DWY(-;R)
- 185] SN23511DWY(-;R)
- 186] UCC23513(blank;B)QDWY(-;R)Q1
- 187] ISO7021 (blank;F) D (-;R)
- 188] ISO1044B D (-;R)
- 189] ISO672(0;1) (blank;F) DWV (-;R)
- 190] ISO672(0;1) (blank;F)Q DWV (-;R)Q1
- 191] ISO6731 (blank;F) DW (-;R)
- 192] ISO6731 (blank;F)Q DW (-;R) Q1
- 193] ISO674(0;1;2) (blank;F) DW (-;R)
- 194] ISO674(0;1;2) (blank;F)Q DW (-;R) Q1
- 195] ISOW7841 (blank;F)AQ DWE (-;R) Q1
- 196] ISOW1412 DFM (-;R)
- 197] ISOW774(0;1;2;3;4) DFM (-;R)
- 198] UCC12051-Q1 DVE (-;R)
- 199] UCC23514(E;M;S;V) DWV (-;R)
- 200] AMC3336(E;M)(0;2)5(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)
- 201] TLA7312(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)
- 202] TLA8062(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)
- 203] TLA7002(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)
- 204] UCC23511QDWY(-;R)Q1
- 205] UCC12041-Q1 DVE (-;R)

Weitere Angaben siehe Anlagen

200K1; 200K2; 300M1; 500Z1; 201K1; 201K2; 301M1; 501Z1
vom 2021-10-25

Further information see appendix

200K1; 200K2; 300M1; 500Z1; 201K1; 201K2; 301M1; 501Z1
dated 2021-10-25

Fortsetzung siehe Blatt 9 /
continued on page 9

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40040142 9

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*

446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated*

2021-10-25

Datum / *Date*

2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL7
Section TL7

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Aktenzeichen / *File ref.*

446407-4880-0002 / 286469 / TL7 / SCT

letzte Änderung / *updated*

2021-10-25

Datum / *Date*

2014-06-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40040142.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Layout-Footprint / oder Gehäuseform Layout-Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,RP} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
1	AMC1304M(05;25)	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
2	AMC1304L(05;25)	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
3	AMC1305M(05;25)	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
4	AMC1305L(05;25)	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
5	ISO7810 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
6	ISO7820 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
7	ISO7821 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
8	ISO7830 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
9	ISO7831 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
10	ISO7840 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
11	ISO7841 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
12	ISO7842 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
13	ISO7810 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
14	ISO7820 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
15	ISO7821 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
16	ISO7830 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,PM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
17	ISO7831 (blank;F) QDW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
18	ISO7840 (blank;F) QDW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
19	ISO7841 (blank;F) QDW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
20	ISO7842 (blank;F) QDW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
21	AMC1301 DWV	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
22	SN1506011 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
23	ISO5851 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
24	ISO5852S DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
25	ISO5451 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1420	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
26	ISO5452 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1420	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
27	ISO5851Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
28	ISO5852SQ DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
29	ISO5451Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1420	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
30	ISO5452Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1420	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
31	ISO7810 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
32	ISO7820 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
33	ISO7821 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
34	ISO7830 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
35	ISO7831 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
36	ISO7840 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
37	ISO7841 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
38	ISO7842 (blank;F) DWW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
39	ISO7810 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
40	ISO7820 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
41	ISO7821 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
42	ISO7830 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
43	ISO7831 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
44	ISO7840 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
45	ISO7841 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
46	ISO7842 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
47	ISO7710 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
48	ISO7720 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
49	ISO7721 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
50	ISO7730 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
51	ISO7731 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
52	ISO7740 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
53	ISO7741 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
54	ISO7742 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
55	ISO7710 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
56	ISO7720 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
57	ISO7721 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
58	ISO7730 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
59	ISO7731 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
60	ISO7740 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
61	ISO7741 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
62	ISO7742 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
63	ISO7820LL DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
64	ISO7821LL (blank;S) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,PM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
65	ISO7820LL DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
66	ISO7821LL (blank;S) DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
67	UCC20520 (blank;A;C) DW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
68	UCC20520 (blank;A;C) QDW Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
69	UCC20521 (blank;A;C) DW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
70	UCC20521 (blank;A;C) QDW Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
71	UCC21520 (blank;A;C) DW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
72	UCC21520 (blank;A;C) QDW Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
73	UCC21521 (blank;A;C) DW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
74	UCC21521 (blank;A;C) QDW Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
75	AMC1301QDWV (blank;A-Z) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
76	AMC1304x(0;2)5DW-Q1 ⁴⁾	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
77	AMC1305x(0;2)5DW-Q1 ⁴⁾	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
78	AMC1303(E;M)(0;2)510DWV	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
79	AMC1303(E;M)(0;2)520DWV	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
80	AMC1306(E;M)(0;2)5DWV	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
81	AMC1305F25 DW	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
82	SN005721 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
83	ISO7710 (blank;F) D (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
84	ISO7720 (blank;F) D (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
85	ISO7721 (blank;F) D (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
86	ISO7710 (blank;F) QD (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
87	ISO7720 (blank;F) QD (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
88	ISO7721 (blank;F) QD (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
89	ISO7730 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
90	ISO7731 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
91	ISO7740 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
92	ISO7741 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
93	ISO7742 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
94	ISO7730 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
95	ISO7731 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
96	ISO7740 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,PM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
97	ISO7741 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
98	ISO7742 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
99	ISOW7840 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
100	ISOW7841 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
101	ISOW7842 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
102	ISOW7843 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
103	ISOW7844 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
104	ISOW7840 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
105	ISOW7841 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
106	ISOW7842 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
107	ISOW7843 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
108	ISOW7844 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
109	AMC1311(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV(-;R;Q1;RQ1)	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
110	AMC1301SDWV(-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1414	7000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
111	AMC1307M05	ΔΣ Modulator	Logic Output	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
112	AMC1300(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,PM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
113	AMC1302(-;A;B;Q;QA;QB)DWV	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
114	ISO224(-;A;B;Q;QA;QB)DWV	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
115	ISOW7820 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
116	ISOW7821 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
117	ISOW7822 (blank;F) DWE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
118	ISOW7820 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
119	ISOW7821 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
120	ISOW7822 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1697	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
121	ISO7710 (blank;F) DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
122	ISO7720 (blank;F) DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
123	ISO7721 (blank;F) DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
124	ISO7710 (blank;F) QDWV (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
125	ISO7720 (blank;F) QDWV (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
126	ISO7721 (blank;F) QDWV (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
127	SN003021 D (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
128	ISO7760 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
129	ISO7761 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
130	ISO7762 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
131	ISO7763 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
132	ISO7760 (blank;F) N DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
133	ISO7760 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
134	ISO7761 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
135	ISO7762 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
136	ISO7763 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
137	ISO7760 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
138	ISO7761 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
139	ISO7762 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
140	ISO7763 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
141	ISO7760 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
142	ISO7761 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
143	ISO7762 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
144	ISO7763 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,4	≥ 4,4	1202	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,PM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
145	UCC2154(0;1)DW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
146	UCC2154(0;1)ADW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
147	UCC21540(-;A)DWK	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
148	UCC21540(-;A)QDWKQ1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1414	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
151	ISO7741 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	17,1	≥ 14,5	≥ 14,5	2828	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
152	ISO7741 (blank;F) E DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/150/21	-40 ... +150	-65 ... +150
153	ISO7721 (blank;F) SD (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,0	≥ 4,0	637	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
154	ISO7741 (blank;F) S DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 3,7	≥ 3,7	566	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
155	ISO7742 (blank;F) S DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 3,7	≥ 3,7	566	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
156	ISO1042 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
157	ISO1042Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
158	ISO1042 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
159	ISO1042Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
160	ISO1410 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
161	ISO1412 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
162	ISO1430 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{IO,PM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{IO,TM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
163	ISO1432 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
164	ISO1450 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
165	ISO1452 DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
166	ISO1500 DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 3,7	≥ 3,7	566	4242	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
167	ISO7041 (blank;F) DBQ (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 3,7	≥ 3,7	566	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
168	UCC21530DWK (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
169	UCC21530QDWK (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
170	UCC23513(blank;B)DWY(-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
171	SN23513DWYR	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1500	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
172	AMC1336(-;E(-;Q)DWY(-;R;Q1;RQ1)	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
173	UCC5304DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1500	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
174	UCC5390ECDWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
175	AMC3301(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7070	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
176	AMC3302(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7070	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
177	AMC3330(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7070	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
178	AMC3306(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7070	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
179	UCC21710QDW(-;R)Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
180	UCC21732QDW(-;R)Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
181	UCC21750QDW(-;R)Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
182	UCC21750DW	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
183	UCC12050DVE(-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
184	UCC23511(blank;B)DWY(-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
185	SN23511DWY(-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
186	UCC23513(blank;B)QDWY(-;R)Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
187	ISO7021 (blank;F) D (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,0	≥ 4,0	637	4242	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
188	ISO1044B D (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	5,6	≥ 4,0	≥ 4,0	637	4242	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
189	ISO672(0;1) (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
190	ISO672(0;1) (blank;F)Q DW (-;R)Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
191	ISO6731 (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
192	ISO6731 (blank;F)Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
193	ISO674(0;1;2) (blank;F) DW (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
194	ISO674(0;1;2) (blank;F)Q DW (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	2121	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U _{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U _{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T _{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T _{stg} [°C]
195	ISOW7841 (blank;F)AQDWE (-;R) Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
196	ISOW1412 DFM (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/105/21	-40 ... +105	-65 ... +150
197	ISOW774(0;1;2;3;4) DFM (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1500	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
198	UCC12051-Q1 DVE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
199	UCC23514(E;M;S;V) DWV (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	7000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
200	AMC3336(E;M)(0;2)5(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7070	2	55/125/21	-55 ... +125	-65 ... +150
201	TLA7312(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1414	4250	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
202	TLA8062(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)	ΔΣ Modulator	Logic Output	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1414	4250	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
203	TLA7002(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	1414	4250	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
204	UCC23511QDWY(-;R)Q1	Logic Input buffer	Logic Output buffer	11,75	≥ 8,5	≥ 8,5	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
205	UCC12041-Q1 DVE (-;R)	Logic Input buffer	Logic Output buffer	10	≥ 8,0	≥ 8,0	1700	7071	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150

4) x Pin-Option, Programmierung – alle gelisteten Kennwerte bleiben erhalten / Pin-Option, Programming – all listed ratings remain the same



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötlbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
35	ISO7831 (blank;F) DWW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000	260°C/10s	-	-
36	ISO7840 (blank;F) DWW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
37	ISO7841 (blank;F) DWW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
38	ISO7842 (blank;F) DWW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
39	ISO7810 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
40	ISO7820 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
41	ISO7821 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
42	ISO7830 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
43	ISO7831 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
44	ISO7840 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
45	ISO7841 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
46	ISO7842 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
47	ISO7710 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
48	ISO7720 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
49	ISO7721 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
50	ISO7730 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
51	ISO7731 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
52	ISO7740 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000	260°C/10s	-	-
53	ISO7741 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
54	ISO7742 (blank;F) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
55	ISO7710 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
56	ISO7720 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
57	ISO7721 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
58	ISO7730 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
59	ISO7731 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
60	ISO7740 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
61	ISO7741 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
62	ISO7742 (blank;F) QDW (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
63	ISO7820LL DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
64	ISO7821LL (blank;S) DW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
65	ISO7820LL DWW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
66	ISO7821LL (blank;S) DWW (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
67	UCC20520 (blank;A;C) DW	-	2 x 64 ²⁾	50 / 1600 ¹⁾	+150	8000			
68	UCC20520 (blank;A;C) QDW Q1	-	2 x 64 ²⁾	50 / 1600 ¹⁾	+150	8000			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötladmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
86	ISO7710 (blank;F) QD (-;R) Q1	209	209	1147	+150	6250	260°C/10s	-	-
87	ISO7720 (blank;F) QD (-;R) Q1	209	209	1147	+150	6250			
88	ISO7721 (blank;F) QD (-;R) Q1	209	209	1147	+150	6250			
89	ISO7730 (blank;F) DBQ (-;R)	156	156	856	+150	6250			
90	ISO7731 (blank;F) DBQ (-;R)	156	156	856	+150	6250			
91	ISO7740 (blank;F) DBQ (-;R)	156	156	856	+150	6250			
92	ISO7741 (blank;F) DBQ (-;R)	156	156	856	+150	6250			
93	ISO7742 (blank;F) DBQ (-;R)	156	156	856	+150	6250			
94	ISO7730 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1	156	156	856	+150	6250			
95	ISO7731 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1	156	156	856	+150	6250			
96	ISO7740 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1	156	156	856	+150	6250			
97	ISO7741 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1	156	156	856	+150	6250			
98	ISO7742 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1	156	156	856	+150	6250			
99	ISOW7840 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250			
100	ISOW7841 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250			
101	ISOW7842 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250			
102	ISOW7843 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötladmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings	
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)					
103	ISOW7844 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250	260°C/10s	-	-	
104	ISOW7840 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				
105	ISOW7841 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				
106	ISOW7842 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				
107	ISOW7843 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				
108	ISOW7844 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				
109	AMC1311(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV(-;R;Q1;RQ1)	101,25	101,25	1114	+150	8000				
110	AMC1301SDWV(-;R)	103	103	1135	+150	6250				3)
111	AMC1307M05	90	90	- / 275	+150	7500				-
112	AMC1300(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV	266	266	1463	+150	8000				
113	AMC1302(-;A;B;Q;QA;QB)DWV	266	266	1463	+150	8000				
114	ISO224(-;A;B;Q;QA;QB)DWV	110	110	1298	+150	8000				
115	ISOW7820 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250				
116	ISOW7821 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250				
117	ISOW7822 (blank;F) DWE (-;R)	400	400	2200	+150	6250				
118	ISOW7820 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				
119	ISOW7821 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250				



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /

Appendix

200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötlbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
120	ISOW7822 (blank;F) QDWE (-;R) Q1	400	400	2200	+150	6250	260°C/10s	-	-
121	ISO7710 (blank;F) DWV (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
122	ISO7720 (blank;F) DWV (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
123	ISO7721 (blank;F) DWV (-;R)	316	316	- / 1738	+150	8000			
124	ISO7710 (blank;F) QDWV (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
125	ISO7720 (blank;F) QDWV (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
126	ISO7721 (blank;F) QDWV (-;R) Q1	316	316	- / 1738	+150	8000			
127	SN003021 D (-;R)	209	209	1147	+150	6250			
128	ISO7760 (blank;F) DW (-;R)	377	377	2073	+150	8000			
129	ISO7761 (blank;F) DW (-;R)	377	377	2073	+150	8000			
130	ISO7762 (blank;F) DW (-;R)	377	377	2073	+150	8000			
131	ISO7763 (blank;F) DW (-;R)	377	377	2073	+150	8000			
132	ISO7760 (blank;F) NDW (-;R)	377	377	2073	+150	8000			
133	ISO7760 (blank;F) QDW (-;R) Q1	377	377	2073	+150	8000			
134	ISO7761 (blank;F) QDW (-;R) Q1	377	377	2073	+150	8000			
135	ISO7762 (blank;F) QDW (-;R) Q1	377	377	2073	+150	8000			
136	ISO7763 (blank;F) QDW (-;R) Q1	377	377	2073	+150	8000			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötlbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
137	ISO7760 (blank;F) DBQ (-;R)	263	263	1445	+150	6250	260°C/10s	-	-
138	ISO7761 (blank;F) DBQ (-;R)	263	263	1445	+150	6250			
139	ISO7762 (blank;F) DBQ (-;R)	263	263	1445	+150	6250			
140	ISO7763 (blank;F) DBQ (-;R)	263	263	1445	+150	6250			
141	ISO7760 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	263	263	1445	+150	6250			
142	ISO7761 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	263	263	1445	+150	6250			
143	ISO7762 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	263	263	1445	+150	6250			
144	ISO7763 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	263	263	1445	+150	6250			
145	UCC2154(0;1)DW	3	73	1775	+150	8000			
146	UCC2154(0;1)ADW	3	73	1775	+150	8000			
147	UCC2154(-;A)DWK	3	73	1775	+150	8000			
148	UCC2154(-;A)QDWKQ1	3	73	1775	+150	8000			
151	ISO7741 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1	390	390	2144	+150	8000			
152	ISO7741 (blank;F) E DW (-;R) Q1	327	327	1799	+175	8000			
153	ISO7721 (blank;F) S D (-;R)	165	165	908	+150	6250			
154	ISO7741 (blank;F) S DBQ (-;R)	209	209	1147	+150	6250			
155	ISO7742 (blank;F) S DBQ (-;R)	209	209	1147	+150	6250			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötlbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
156	ISO1042 DW (-;R)	227	227	1250	+150	6250	260°C/10s	-	-
157	ISO1042Q DW (-;R) Q1	227	227	1250	+150	6250			
158	ISO1042 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
159	ISO1042Q DW (-;R) Q1	334	334	1837	+150	6250			
160	ISO1410 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
161	ISO1412 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
162	ISO1430 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
163	ISO1432 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
164	ISO1450 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
165	ISO1452 DW (-;R)	334	334	1837	+150	6250			
166	ISO1500 DBQ (-;R)	201	201	1105	+150	6250			
167	ISO7041 (blank;F) DBQ (-;R)	399	399	1435	+150	6250			
168	UCC21530DWK (-;R)	3	58	1810	+150	8000			
169	UCC21530QDWK (-;R) Q1	3	58	1810	+150	8000			
170	UCC23513(blank;B)DWY(-;R)	50	50	750	+150	8000			
171	SN23513DWYR	50	50	750	+150	8000			
172	AMC1336(-;E)(-;Q)DW(-;R;Q1;RQ1)	202,5	202,5	1114	+150	8000			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötlbadmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
173	UCC5304DWV (-;R)	3	96	1150	+150	8000	260°C/10s	-	-
174	UCC5390ECDWV (-;R)	4	66	990	+150	8000			
175	AMC3301(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	309	309	1700	+150	6250			
176	AMC3302(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	309	309	1700	+150	6250			
177	AMC3330(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	309	309	1700	+150	6250			
178	AMC3306(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	309	309	1700	+150	6250			
179	UCC21710QDW(-;R)Q1	91	91	1830	+150	8000			
180	UCC21732QDW(-;R)Q1	91	91	1830	+150	8000			
181	UCC21750QDW(-;R)Q1	91	91	1830	+150	8000			
182	UCC21750DW	91	91	1830	+150	8000			
183	UCC12050DVE(-;R)	435	245	1960	+150	6250			
184	UCC23511(blank;B)DWY(-;R)	50	50	750	+150	8000			
185	SN23511DWY(-;R)	50	50	750	+150	8000			
186	UCC23513(blank;B)QDWY(-;R)Q1	50	50	750	+150	8000			
187	ISO7021 (blank;F) D (-;R)	327	327	1176	+150	6250			
188	ISO1044B D (-;R)	628,9	628,9	1195	+150	6250			
189	ISO672(0;1) (blank;F) DWV (-;R)	790	790	1483	+150	6250			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
200K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U _{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötladmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I _{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I _{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P _{SI} [mW] / P _{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T _s [°C] (Derated)				
190	ISO672(0;1) (blank;F)Q DWV (-;R)Q1	790	790	1483	+150	6250	260°C/10s	-	-
191	ISO6731 (blank;F) DW (-;R)	905,1	905,1	1712,4	+150	6250			
192	ISO6731 (blank;F)Q DW (-;R) Q1	905,1	905,1	1712,4	+150	6250			
193	ISO674(0;1;2) (blank;F) DW (-;R)	905,1	905,1	1712,4	+150	6250			
194	ISO674(0;1;2) (blank;F)Q DW (-;R) Q1	905,1	905,1	1712,4	+150	6250			
195	ISOW7841 (blank;F)AQ DWE (-;R) Q1	611	611	2200	+150	6250			
196	ISOW1412 DFM (-;R)	507	807	1826	+150	6250			
197	ISOW774(0;1;2;3;4) DFM (-;R)	507	807	1825	+150	6250			
198	UCC12051-Q1 DVE (-;R)	435	245	1960	+150	6250			
199	UCC23514(E;M;S;V) DWV (-;R)	50	50	750	+150	8000			
200	AMC3336(E;M)(0;2)5(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)	309	309	1400	+150	6250			
201	TLA7312(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)	269	269	1478	+150	6250			
202	TLA8062(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)	203	203	1114	+150	6250			
203	TLA7002(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)	266	266	1464	+150	6250			
204	UCC23511QDWY(-;R)Q1	50	50	750	+150	8000			
205	UCC12041-Q1 DVE (-;R)	435	245	1960	+150	6250			



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / *Rubric*

341

Aktenzeichen / *File ref.*

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40040142

letzte Änderung / *updated*

2021-10-25

Anlage /
Appendix

200K2

Datum / *Date*

2014-06-26

Notiz / *Note* :

Die Prüfspannung für die genehmigte Isolationsstoßspannung beträgt $1,6 \cdot U_{IOSM}$ (min. 10kV) / *The Test voltage for the approved Surge Isolation Voltage is $1,6 \cdot U_{IOSM}$ (min. 10kV)*
Form der Stoßspannung entsprechend / *Shape of the surge voltage according* IEC 62368-1, D.2, Circuit 3

-
- 1) Eingang, Ausgang, oder die Summe von Eingang und Ausgang darf nicht über diesem Wert liegen / *Input, output, or the sum of input and output power should not exceed this value*
 - 2) Driver A, Driver B abhängig von der Versorgungsspannung / *Driver A, Driver B depends on the supply voltage*
 - 3) **(blank;A-Z)** Verpackungsgröße – alle gelisteten Kennwerte bleiben erhalten / *Packaging size – all listed ratings remain the same*
 - 4) **x** Pin-Option, Programmierung – alle gelisteten Kennwerte bleiben erhalten / *Pin-Option, Programming – all listed ratings remain the same*



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /

Appendix

201K1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Eingang Input	Ausgang Output	Lay-Out Footprint / oder Gehäuseform Lay-Out Footprint / or package type [mm]	Äußere Kriechstrecke Eingang - Ausgang External creepage distance Input - Output [mm]	Äußere Luftstrecke Eingang - Ausgang External clearance Input - Output [mm]	Max. periodische Spitzenisolationsspg. Max. repetitive peak isolation voltage U_{ORM} [V peak]	Maximale Impulsisolationsspannung Maximum transient isolation voltage U_{OTM} [V peak]	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Klimaklasse Climatic category	Betriebstemperaturbereich Operating temperature range T_{amb} [°C]	Lagertemperaturbereich Storage temperature range T_{stg} [°C]
149	SN201811022DWVR	$\Delta\Sigma$ Modulator	Logic Output	11,75	$\geq 8,5$	$\geq 8,5$	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150
150	SN201811023DWVR	$\Delta\Sigma$ Modulator	Logic Output	11,75	$\geq 8,5$	$\geq 8,5$	2121	8000	2	40/125/21	-40 ... +125	-65 ... +150



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
201K2

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Sicherheitsgrenzwerte Safety ratings				Isolationsstoßspannung (siehe Notiz) Surge isolation voltage (see Note) U_{IOSM} [V peak]	Klassifizierung für SMT Classification for SMT nach / according IEC 60068-2-58	Klassifizierung für Lötladmethode Classification for Solder bath method	Zusätzliche Daten Addition ratings
		Maximaler Eingangsstrom Maximum input current I_{SI} [mA]	Maximaler Ausgangsstrom Maximum output current I_{SO} [mA]	Maximale Verlustleistung Maximum power dissipation P_{SI} [mW] / P_{SO} [mW]	Max. Umgebungstemperatur Max. ambient temperature T_s [°C] (Derated)				
149	SN201811022DWVR	134	134	1477	+150	8000	260°C/10s	-	-
150	SN201811023DWVR	134	134	1477	+150	8000			

Notiz / Note :

Die Prüfspannung für die genehmigte Isolationsstoßspannung beträgt $1,6 \cdot U_{IOSM}$ (min. 10kV) / The Test voltage for the approved Surge Isolation Voltage is $1,6 \cdot U_{IOSM}$ (min. 10kV)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /

Appendix

300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
1	AMC1304M(05;25)		600	-	SiO ₂	-
2	AMC1304L(05;25)					
3	AMC1305M(05;25)					
4	AMC1305L(05;25)					
5	ISO7810 (blank;F) DW (-;R)					
6	ISO7820 (blank;F) DW (-;R)					
7	ISO7821 (blank;F) DW (-;R)					
8	ISO7830 (blank;F) DW (-;R)					
9	ISO7831 (blank;F) DW (-;R)					
10	ISO7840 (blank;F) DW (-;R)					
11	ISO7841 (blank;F) DW (-;R)					
12	ISO7842 (blank;F) DW (-;R)					
13	ISO7810 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
14	ISO7820 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
15	ISO7821 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
16	ISO7830 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
17	ISO7831 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
18	ISO7840 (blank;F) Q DW (-;R) Q1	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
19	ISO7841 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
20	ISO7842 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
21	AMC1301 DWV					
22	SN1506011 DW (-;R)					
23	ISO5851 DW (-;R)					
24	ISO5852S DW (-;R)					
25	ISO5451 DW (-;R)					
26	ISO5452 DW (-;R)					
27	ISO5851Q DW (-;R) Q1					
28	ISO5852SQ DW (-;R) Q1					
29	ISO5451Q DW (-;R) Q1					
30	ISO5452Q DW (-;R) Q1					
31	ISO7810 (blank;F) DWW (-;R)					
32	ISO7820 (blank;F) DWW (-;R)					
33	ISO7821 (blank;F) DWW (-;R)					
34	ISO7830 (blank;F) DWW (-;R)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
35	ISO7831 (blank;F) DWW (-;R)	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
36	ISO7840 (blank;F) DWW (-;R)					
37	ISO7841 (blank;F) DWW (-;R)					
38	ISO7842 (blank;F) DWW (-;R)					
39	ISO7810 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
40	ISO7820 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
41	ISO7821 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
42	ISO7830 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
43	ISO7831 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
44	ISO7840 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
45	ISO7841 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
46	ISO7842 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
47	ISO7710 (blank;F) DW (-;R)					
48	ISO7720 (blank;F) DW (-;R)					
49	ISO7721 (blank;F) DW (-;R)					
50	ISO7730 (blank;F) DW (-;R)					
51	ISO7731 (blank;F) DW (-;R)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
52	ISO7740 (blank;F) DW (-;R)	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
53	ISO7741 (blank;F) DW (-;R)					
54	ISO7742 (blank;F) DW (-;R)					
55	ISO7710 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
56	ISO7720 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
57	ISO7721 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
58	ISO7730 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
59	ISO7731 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
60	ISO7740 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
61	ISO7741 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
62	ISO7742 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
63	ISO7820LL DW (-;R)					
64	ISO7821LL (blank;S) DW (-;R)					
65	ISO7820LL DWW (-;R)					
66	ISO7821LL (blank;S) DWW (-;R)					
67	UCC20520 (blank;A;C) DW					
68	UCC20520 (blank;A;C) Q DW Q1					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
69	UCC20521 (blank;A;C) DW	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
70	UCC20521 (blank;A;C)Q DW Q1					
71	UCC21520 (blank;A;C) DW					
72	UCC21520 (blank;A;C)Q DW Q1					
73	UCC21521 (blank;A;C) DW					
74	UCC21521 (blank;A;C)Q DW Q1					
75	AMC1301QDWV (blank;A-Z) Q1					
76	AMC1304x(0;2)5DW-Q1 ⁴⁾					
77	AMC1305x(0;2)5DW-Q1 ⁴⁾					
78	AMC1303(E;M)(0;2)510DWV					
79	AMC1303(E;M)(0;2)520DWV					
80	AMC1306(E;M)(0;2)5DWV					
81	AMC1305F25 DW					
82	SN005721 DW (-;R)					
83	ISO7710 (blank;F) D (-;R)					
84	ISO7720 (blank;F) D (-;R)					
85	ISO7721 (blank;F) D (-;R)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
86	ISO7710 (blank;F) QD (-;R) Q1	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
87	ISO7720 (blank;F) QD (-;R) Q1					
88	ISO7721 (blank;F) QD (-;R) Q1					
89	ISO7730 (blank;F) DBQ (-;R)					
90	ISO7731 (blank;F) DBQ (-;R)					
91	ISO7740 (blank;F) DBQ (-;R)					
92	ISO7741 (blank;F) DBQ (-;R)					
93	ISO7742 (blank;F) DBQ (-;R)					
94	ISO7730 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
95	ISO7731 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
96	ISO7740 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
97	ISO7741 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
98	ISO7742 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
99	ISOW7840 (blank;F) DWE (-;R)					
100	ISOW7841 (blank;F) DWE (-;R)					
101	ISOW7842 (blank;F) DWE (-;R)					
102	ISOW7843 (blank;F) DWE (-;R)					
					Data Insulation : SiO ₂ Power Insulation - Core / Prepreg : CCL-HL830NS / GHPL-830NS Mitsubishi Gas Chemical	



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
103	ISOW7844 (blank;F) DWE (-;R)		600	-	SiO ₂	-
104	ISOW7840 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					
105	ISOW7841 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					
106	ISOW7842 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					
107	ISOW7843 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					
108	ISOW7844 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					
109	AMC1311(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV(-;R;Q1;RQ1)					
110	AMC1301SDWV(-;R)					
111	AMC1307M05					
112	AMC1300(-;A;B;Q;AQ;BQ)DWV					
113	AMC1302(-;A;B;Q;QA;QB)DWV					
114	ISO224(-;A;B;Q;QA;QB)DWV					
115	ISOW7820 (blank;F) DWE (-;R)					
116	ISOW7821 (blank;F) DWE (-;R)					
117	ISOW7822 (blank;F) DWE (-;R)					
118	ISOW7820 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					
119	ISOW7821 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
120	ISOW7822 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1		600	-	SiO ₂	-
121	ISO7710 (blank;F) DWV (-;R)					
122	ISO7720 (blank;F) DWV (-;R)					
123	ISO7721 (blank;F) DWV (-;R)					
124	ISO7710 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1					
125	ISO7720 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1					
126	ISO7721 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1					
127	SN003021 D (-;R)					
128	ISO7760 (blank;F) DW (-;R)					
129	ISO7761 (blank;F) DW (-;R)					
130	ISO7762 (blank;F) DW (-;R)					
131	ISO7763 (blank;F) DW (-;R)					
132	ISO7760 (blank;F) N DW (-;R)					
133	ISO7760 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
134	ISO7761 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
135	ISO7762 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					
136	ISO7763 (blank;F) Q DW (-;R) Q1					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
137	ISO7760 (blank;F) DBQ (-;R)	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
138	ISO7761 (blank;F) DBQ (-;R)					
139	ISO7762 (blank;F) DBQ (-;R)					
140	ISO7763 (blank;F) DBQ (-;R)					
141	ISO7760 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
142	ISO7761 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
143	ISO7762 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
144	ISO7763 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1					
145	UCC2154(0;1)DW					
146	UCC2154(0;1)ADW					
147	UCC21540(-;A)DWK					
148	UCC21540(-;A)QDWKQ1					
151	ISO7741 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1					
152	ISO7741 (blank;F) E DW (-;R) Q1					
153	ISO7721 (blank;F) S D (-;R)					
154	ISO7741 (blank;F) S DBQ (-;R)					
155	ISO7742 (blank;F) S DBQ (-;R)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /

Appendix

300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
156	ISO1042 DWV (-;R)	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
157	ISO1042Q DWV (-;R) Q1					
158	ISO1042 DW (-;R)					
159	ISO1042Q DW (-;R) Q1					
160	ISO1410 DW (-;R)					
161	ISO1412 DW (-;R)					
162	ISO1430 DW (-;R)					
163	ISO1432 DW (-;R)					
164	ISO1450 DW (-;R)					
165	ISO1452 DW (-;R)					
166	ISO1500 DBQ (-;R)					
167	ISO7041 (blank;F) DBQ (-;R)					
168	UCC21530DVK (-;R)					
169	UCC21530QDVK (-;R) Q1					
170	UCC23513(blank;B)DWY(-;R)					
171	SN23513DWYR					
172	AMC1336(-;E)(-;Q)DW(-;R;Q1;RQ1)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
173	UCC5304DWV (-;R)	[REDACTED]	600	-	SiO ₂	-
174	UCC5390ECDWV (-;R)					
175	AMC3301(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)					
176	AMC3302(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)					
177	AMC3330(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)					
178	AMC3306(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)					
179	UCC21710QDW(-;R)Q1					
180	UCC21732QDW(-;R)Q1					
181	UCC21750QDW(-;R)Q1					
182	UCC21750DW					
183	UCC12050DVE(-;R)					
184	UCC23511(blank;B)DWY(-;R)					
185	SN23511DWY(-;R)					
186	UCC23513(blank;B)QDWY(-;R)Q1					
187	ISO7021 (blank;F) D (-;R)					
188	ISO1044B D (-;R)					
189	ISO672(0;1) (blank;F) DWV (-;R)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
300M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
190	ISO672(0;1) (blank;F)Q DWV (-;R)Q1		600	-	SiO ₂	-
191	ISO6731 (blank;F) DW (-;R)					
192	ISO6731 (blank;F)Q DW (-;R) Q1					
193	ISO674(0;1;2) (blank;F) DW (-;R)					
194	ISO674(0;1;2) (blank;F)Q DW (-;R) Q1					
195	ISOW7841 (blank;F)AQ DWE (-;R) Q1					
196	ISOW1412 DFM (-;R)					
197	ISOW774(0;1;2;3;4) DFM (-;R)					
198	UCC12051-Q1 DVE (-;R)					
199	UCC23514(E;M;S;V) DWV (-;R)					
200	AMC3336(E;M)(0;2)5(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)					
201	TLA7312(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)					
202	TLA8062(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)					
203	TLA7002(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)					
204	UCC23511QDWY(-;R)Q1					
205	UCC12041-Q1 DVE (-;R)					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / *Rubric*

342

Aktenzeichen / *File ref.*

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40040142

letzte Änderung / *updated*

2021-10-25

Anlage /
Appendix

300M1

Datum / *Date*

2014-06-26

4) Pin-Option, Programmierung – alle gelisteten Kennwerte bleiben erhalten / *Pin-Option, Programming – all listed ratings remain the same*



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /

Certificate No.

40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /

Appendix

301M1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Gehäusematerial - Außen Package material - Outer	Kriechstromfestigkeit – CTI / PTI Tracking resistance – CTI / PTI	Gehäusematerial - Innen Package material - Inner	Koppelmaterial Coupling material	Zusatz zur Typenbezeichnung Addition for type designation
149	SN201811022DWVR	██████████	600	-	SiO ₂	-
150	SN201811023DWVR					



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vmi,a / Vmi,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
1	AMC1304M(05;25)	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	5000	-	800
2	AMC1304L(05;25)		≥ 8,0	5000		800
3	AMC1305M(05;25)		≥ 8,0	5000		800
4	AMC1305L(05;25)		≥ 8,0	5000		800
5	ISO7810 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
6	ISO7820 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
7	ISO7821 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
8	ISO7830 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
9	ISO7831 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
10	ISO7840 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
11	ISO7841 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
12	ISO7842 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
13	ISO7810 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
14	ISO7820 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
15	ISO7821 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
16	ISO7830 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
17	ISO7831 (blank;F) QDW (-;R) Q1	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	800
18	ISO7840 (blank;F) QDW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
19	ISO7841 (blank;F) QDW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
20	ISO7842 (blank;F) QDW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
21	AMC1301 DWV		≥ 8,5	5000		850
22	SN1506011 DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
23	ISO5851 DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
24	ISO5852S DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
25	ISO5451 DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
26	ISO5452 DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
27	ISO5851Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
28	ISO5852SQ DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
29	ISO5451Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
30	ISO5452Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
31	ISO7810 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
32	ISO7820 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
33	ISO7821 (blank;F) DWW (-;R)	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 14,5	6000	-	1445
34	ISO7830 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
35	ISO7831 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
36	ISO7840 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
37	ISO7841 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
38	ISO7842 (blank;F) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
39	ISO7810 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
40	ISO7820 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
41	ISO7821 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
42	ISO7830 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
43	ISO7831 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
44	ISO7840 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
45	ISO7841 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
46	ISO7842 (blank;F) Q DWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
47	ISO7710 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
48	ISO7720 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni,a / Vni,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
49	ISO7721 (blank;F) DW (-;R)	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	800
50	ISO7730 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
51	ISO7731 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
52	ISO7740 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
53	ISO7741 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
54	ISO7742 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
55	ISO7710 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
56	ISO7720 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
57	ISO7721 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
58	ISO7730 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
59	ISO7731 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
60	ISO7740 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
61	ISO7741 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
62	ISO7742 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
63	ISO7820LL DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
64	ISO7821LL (blank;S) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
65	ISO7820LL DWW (-;R)	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 14,5	6000	-	1445
66	ISO7821LL (blank;S) DWW (-;R)		≥ 14,5	6000		1445
67	UCC20520 (blank;A;C) DW		≥ 8,0	6000		800
68	UCC20520 (blank;A;C)Q DW Q1		≥ 8,0	6000		800
69	UCC20521 (blank;A;C) DW		≥ 8,0	6000		800
70	UCC20521 (blank;A;C)Q DW Q1		≥ 8,0	6000		800
71	UCC21520 (blank;A;C) DW		≥ 8,0	6000		800
72	UCC21520 (blank;A;C)Q DW Q1		≥ 8,0	6000		800
73	UCC21521 (blank;A;C) DW		≥ 8,0	6000		800
74	UCC21521 (blank;A;C)Q DW Q1		≥ 8,0	6000		800
75	AMC1301QDWV (blank;A-Z) Q1		≥ 8,5	5000		850
76	AMC1304x(0;2)5DW-Q1		≥ 8,0	5000		800
77	AMC1305x(0;2)5DW-Q1		≥ 8,0	5000		800
78	AMC1303(E;M)(0;2)510DWV		≥ 8,5	6000		850
79	AMC1303(E;M)(0;2)520DWV		≥ 8,5	6000		850
80	AMC1306(E;M)(0;2)5DWV		≥ 8,5	6000		850



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
81	AMC1305F25 DW	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	5000	-	800
82	SN005721 DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
83	ISO7710 (blank;F) D (-;R)		≥ 4,4	2680		440
84	ISO7720 (blank;F) D (-;R)		≥ 4,4	2680		440
85	ISO7721 (blank;F) D (-;R)		≥ 4,4	2680		440
86	ISO7710 (blank;F) QD (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
87	ISO7720 (blank;F) QD (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
88	ISO7721 (blank;F) QD (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
89	ISO7730 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
90	ISO7731 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
91	ISO7740 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
92	ISO7741 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
93	ISO7742 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
94	ISO7730 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
95	ISO7731 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
96	ISO7740 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
97	ISO7741 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 4,4	2680	-	440
98	ISO7742 (blank;F) QDBQ (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
99	ISOW7840 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
100	ISOW7841 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
101	ISOW7842 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
102	ISOW7843 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
103	ISOW7844 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
104	ISOW7840 (blank;F) QDWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
105	ISOW7841 (blank;F) QDWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
106	ISOW7842 (blank;F) QDWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
107	ISOW7843 (blank;F) QDWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
108	ISOW7844 (blank;F) QDWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
109	AMC1311(-;A;B;Q;AQ;BQ)DW(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,5	6000		850
110	AMC1301SDW(-;R)		≥ 8,5	5000		850
111	AMC1307M05	≥ 8,0	5000	800		
112	AMC1300(-;A;B;Q;AQ;BQ)DW	≥ 8,5	6000	850		



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
113	AMC1302(-;A;B;Q;QA;QB)DWV	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,5	6000	-	850
114	ISO224(-;A;B;Q;QA;QB)DWV		≥ 8,5	6000		850
115	ISOW7820 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
116	ISOW7821 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
117	ISOW7822 (blank;F) DWE (-;R)		≥ 8,0	5071		800
118	ISOW7820 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
119	ISOW7821 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
120	ISOW7822 (blank;F) Q DWE (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
121	ISO7710 (blank;F) DWV (-;R)		≥ 8,0	6000		800
122	ISO7720 (blank;F) DWV (-;R)		≥ 8,0	6000		800
123	ISO7721 (blank;F) DWV (-;R)		≥ 8,0	6000		800
124	ISO7710 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
125	ISO7720 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
126	ISO7721 (blank;F) Q DWV (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
127	SN003021 D (-;R)		≥ 4,4	2680		440
128	ISO7760 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
129	ISO7761 (blank;F) DW (-;R)	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	800
130	ISO7762 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
131	ISO7763 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
132	ISO7760 (blank;F) N DW (-;R)		≥ 8,0	6000		800
133	ISO7760 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
134	ISO7761 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
135	ISO7762 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
136	ISO7763 (blank;F) Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
137	ISO7760 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
138	ISO7761 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
139	ISO7762 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
140	ISO7763 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 4,4	2680		440
141	ISO7760 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
142	ISO7761 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1		≥ 4,4	2680		440
143	ISO7762 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	≥ 4,4	2680	440		
144	ISO7763 (blank;F) Q DBQ (-;R) Q1	≥ 4,4	2680	440		



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
145	UCC2154(0;1)DW	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	800
146	UCC2154(0;1)ADW		≥ 8,0	6000		800
147	UCC21540(-;A)DWK		≥ 8,0	6000		800
148	UCC21540(-;A)QDWKQ1		≥ 8,0	6000		800
151	ISO7741 (blank;F) QDWW (-;R) Q1		≥ 14,5	6000		1445
152	ISO7741 (blank;F) EDW (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
153	ISO7721 (blank;F) SD (-;R)		≥ 4,0	2680		400
154	ISO7741 (blank;F) SDBQ (-;R)		≥ 3,7	2680		370
155	ISO7742 (blank;F) SDBQ (-;R)		≥ 3,7	2680		370
156	ISO1042 DW (-;R)		≥ 8,5	5071		850
157	ISO1042Q DW (-;R) Q1		≥ 8,5	5071		850
158	ISO1042 DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
159	ISO1042Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
160	ISO1410 DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
161	ISO1412 DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
162	ISO1430 DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
163	ISO1432 DW (-;R)	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	5071	-	800
164	ISO1450 DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
165	ISO1452 DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
166	ISO1500 DBQ (-;R)		≥ 3,7	2680		370
167	ISO7041 (blank;F) DBQ (-;R)		≥ 3,7	2680		370
168	UCC21530DWK (-;R)		≥ 8,0	6000		800
169	UCC21530QDWK (-;R) Q1		≥ 8,0	6000		800
170	UCC23513(blank;B)DWY(-;R)		≥ 8,5	6000		850
171	SN23513DWYR		≥ 8,5	6000		850
172	AMC1336(-;E)(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,5	6000		850
173	UCC5304DWV (-;R)		≥ 8,5	6000		850
174	UCC5390ECDWV (-;R)		≥ 8,5	5000		850
175	AMC3301(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,0	5070		800
176	AMC3302(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,0	5070		800
177	AMC3330(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,0	5070		800
178	AMC3306(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,0	5070		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vni.a / Vni.b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
179	UCC21710QDW(-;R)Q1	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	6000	-	800
180	UCC21732QDW(-;R)Q1		≥ 8,0	6000		800
181	UCC21750QDW(-;R)Q1		≥ 8,0	6000		800
182	UCC21750DW		≥ 8,0	6000		800
183	UCC12050DVE(-;R)		≥ 8,0	5071		800
184	UCC23511(blank;B)DWY(-;R)		≥ 8,5	6000		850
185	SN23511DWY(-;R)		≥ 8,5	6000		850
186	UCC23513(blank;B)QDWY(-;R)Q1		≥ 8,5	6000		850
187	ISO7021 (blank;F) D (-;R)		≥ 4,0	2680		400
188	ISO1044B D (-;R)		≥ 4,0	2680		400
189	ISO672(0;1) (blank;F) DWV (-;R)		≥ 8,5	5071		850
190	ISO672(0;1) (blank;F)Q DWV (-;R)Q1		≥ 8,5	5071		850
191	ISO6731 (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
192	ISO6731 (blank;F)Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800
193	ISO674(0;1;2) (blank;F) DW (-;R)		≥ 8,0	5071		800
194	ISO674(0;1;2) (blank;F)Q DW (-;R) Q1		≥ 8,0	5071		800



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
500Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
195	ISOW7841 (blank;F)AQDWE (-;R) Q1	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,0	5071	-	800
196	ISOW1412 DFM (-;R)		≥ 8,0	5071		800
197	ISOW774(0;1;2;3;4) DFM (-;R)		≥ 8,0	5071		800
198	UCC12051-Q1 DVE(-;R)		≥ 8,0	5071		800
199	UCC23514(E;M;S;V) DWV (-;R)		≥ 8,5	6000		850
200	AMC3336(E;M)(0;2)5(-;Q)DWE(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,0	5070		800
201	TLA7312(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,5	2687		850
202	TLA8062(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,5	2687		850
203	TLA7002(-;Q)DWV(-;R;Q1;RQ1)		≥ 8,5	2687		850
204	UCC23511QDWY(-;R)Q1		≥ 8,5	6000		850
205	UCC12041-Q1 DVE (-;R)		≥ 8,0	5071		800

Notice Vini,a / Vini,b :

Die Prüfspannung ist entsprechend erhöht nach Tabelle – Prüfspannungen für Prüfungen zur elektrischen Spannungsfestigkeit, die auf transienten Spannungen beruhen. /

The test voltage is increased according Table – Test voltages for electric strength tests based on transient voltages.



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Texas Instruments Deutschland GmbH, Haggertystraße 1, 85350 Freising

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40040142.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40040142

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

446407-4880-0002/286469/TL7/SCT

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40040142

letzte Änderung / updated

2021-10-25

Anlage /
Appendix
501Z1

Datum / Date

2014-06-26

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-Certificate	Typ(en) Type(s)	Zusätzliche Normen Additional standards	Äußere Kriechstrecke Outer creepage distance [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) Transient overvoltage (peak voltage) (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / Working voltage of basic insulation (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / Working voltage of reinforced insulation (V rms) – 5.4.3
149	SN201811022DWVR	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; IEC 62368-1:2018	≥ 8,5	6000	-	850
150	SN201811023DWVR	Abschnitt / Clause: 5.4.3; 5.4.4.4; 5.4.9	≥ 8,5	6000	-	850

Notice Vini,a / Vini,b :

Die Prüfspannung ist entsprechend erhöht nach Tabelle – Prüfspannungen für Prüfungen zur elektrischen Spannungsfestigkeit, die auf transienten Spannungen beruhen. /

The test voltage is increased according Table – Test voltages for electric strength tests based on transient voltages.



IMPORTANT NOTICE AND DISCLAIMER

TI PROVIDES TECHNICAL AND RELIABILITY DATA (INCLUDING DATA SHEETS), DESIGN RESOURCES (INCLUDING REFERENCE DESIGNS), APPLICATION OR OTHER DESIGN ADVICE, WEB TOOLS, SAFETY INFORMATION, AND OTHER RESOURCES "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

These resources are intended for skilled developers designing with TI products. You are solely responsible for (1) selecting the appropriate TI products for your application, (2) designing, validating and testing your application, and (3) ensuring your application meets applicable standards, and any other safety, security, regulatory or other requirements.

These resources are subject to change without notice. TI grants you permission to use these resources only for development of an application that uses the TI products described in the resource. Other reproduction and display of these resources is prohibited. No license is granted to any other TI intellectual property right or to any third party intellectual property right. TI disclaims responsibility for, and you will fully indemnify TI and its representatives against, any claims, damages, costs, losses, and liabilities arising out of your use of these resources.

TI's products are provided subject to [TI's Terms of Sale](#) or other applicable terms available either on ti.com or provided in conjunction with such TI products. TI's provision of these resources does not expand or otherwise alter TI's applicable warranties or warranty disclaimers for TI products.

TI objects to and rejects any additional or different terms you may have proposed.

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2021, Texas Instruments Incorporated